



TABLES ELEVATRICES MANUELLES

BS

Les caractéristiques:

Conforme aux normes Européennes

Nouveau système hydraulique, levée du plateau commandée par pédale

Descente par manette située en haut de l'arceau de poussée

Arceau de poussée repliable sur la BS 15 : facilement transportable

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein

BS15

Pliable



BS50



BS100



BS50D

Modèle	Capacité Kg	Dimensions Table LxW (mm)	Hauteur élévation H mini/maxi (mm)	Hauteur timon h (mm)	Roues diamètre (mm)	Dimensions hors tout BxC(mm)	Nombre de coups de pédale H maxi	Poids Kg
BS15	150	700x450	265/755	1000	100	450X950	22	41
BS25	250	830x500	330/910	1100	125	500X1010	30	78
BS50	500	1010x520	435/1000	1130	150	520X1185	65	118
BS75	750	1010x520	442/1000	1130	150	520X1260	75	120
BS100	1000	1010x520	445/950	1130	150	520X1260	80	137
BS30D	300	1010x520	435/1585	1130	150	520X1260	65	150
BS50D	500	1010x520	440/1575	1130	150	520X1260	75	168
BS80D	800	1010x520	470/1410	1130	150	520X1275	80	165
BS50LA	500	1525x620	400/1100	1130	150	620X1780	70	175
BS50LB	500	1200x800	370/1190	1030	160	800x1390	80	160
BS100L	1000	1200x800	425/1225	1080	200	800x1390	90	163



BS50L

